

## MOBOTIX JAPAN、 MOBOTIX S15 用マウントを販売開始

革新的ネットワークカメラシステムを提供するドイツMOBOTIX AGの日本パートナーMOBOTIX JAPAN(K.J.フェロー 横浜市中区 代表:戸田 敬樹)は、S15用マウント4種類を2013年7月25日より販売開始した。S15は鉄道などの振動にも耐えられるEN50155規格に準拠している。

### サラウンドマウント

サラウンドマウントは、2つの正反対方向にS15D用センサ・モジュールを取り付けることができ、天井に取り付ける。2つの正反対方向に取り付けられたセンサ・モジュールは、それぞれ25度下方を向き、例えば、バスの車両内などの狭く長い場所の映像を死角無く撮影することができる。サラウンドマウントは、L12、L25、L51センサ・モジュールで使用可能。

IP規格:IP65 動作温度:-30度~+60度



### デュアルマウント

デュアルマウントは、隣り合わせに平行に2つのセンサ・モジュールを配置したマウント。片方のセンサ・モジュールをカラー、もう片方を白黒のセンサ・モジュールにすることで、デイ/ナイト仕様となります。デュアルマウントは、天井に取り付け、センサ・モジュールは、水平方向から25度下方を向き、天井の映像を少なくすることができる。

IP規格:IP65 動作温度:-30度~+60度



### ハローマウント

ハローマウントは、天井や壁などに取り付けることができるリング型マウント。2つのスプリング留め金を持ち、センサ・モジュールを20度まで傾けることができる。ただし、傾きをねじなどで固定できないが、押すと動く仕様となっている。

マット・クローム、クローム、ブラッシュド・ニッケル、白、黒5種類の色を用意。



### スピーカーマウント

スピーカーマウントは、S15に接続できる外部スピーカ。S15のコアには2ワイヤのケーブルで接続できる。

20度の角度まで動かすことができ、天井や壁に取り付けるリングマウントが付いている。屋内専用で、白とクロームの2色を用意。IP規格:IP20 動作温度:0度~+60度 使用電力:3/4W インピーダンス:8オーム



MOBOTIX JAPAN..

URL: [www.mobotix-japan.net](http://www.mobotix-japan.net)